TERMAR S.r.I.		
Scheda Prodotto / Product Data Sheet	Modello	ALUPE-001
	Revisione	3.0 del 16.01.03
	Edizione del	01/2000
	Preparata da	GT/dg
	Pagina	1 di 1

Prodotto Product	ALUBELT - POLYESTER
Codice descrittivo	NK-2DA-TA-P1-SM08
Caratteristiche base	Nastro agato senza giunture
Basic characteristics	Seamless needled belt (batt-on base)
Composizione	100% PES
Composition	100% PES
Spessore	8 mm.
Thickness	T (19)
Trattamento termico	Termostabilizzato in forte tensione
Heat treatment	Heat-set under high load
Resistenza al calore Heat resistance	170° C
Colore	Bianco
Colour	White
Conduttività termica Thermal conductivity	N.A.
Peso Weight	3.400 g/m2
Coefficiente di attrito statico	0,23 υ
Friction coefficent	0,23 0
Allungamento alla rottura Elongation at break	30%
Carico di rottura	220 N/mm (prodotto standard)
Tensile strength	(standard product)
Utilizzo Usage	Nastro trasportatore senza giunture per banchi di raffreddamento per estrusi di alluminio
	Seamless conveyor belts for cooling tables of aluminium extruded profiles
Durata media	Secondo l'utilizzo
Average life-time	Depending on usage
Prestazioni	Assenza di allungamento anche con forti trazioni ed elevati carichi;
Performances	assenza di cuciture o giunzioni con conseguente eliminazione di
	rotture nelle zone deboli
	No elongation even under high tension and heavy load; no seam, splice or joint to
	avoid breaks due to weak zones.
	Superficie liscia e planare per evitare danneggiamenti ai profilati, e perfetta centratura di marcia
	Smooth and even surface to avoid damages to sections, and good tracking when working.

Le caratteristiche tecniche e le prestazioni sopra indicate sono esclusivamente a titolo informativo ed indicativo, senza vincoli ed impegni da parte del fabbricante

The above mentioned technical characteristics and performances are to be considered only as a reference or general purpose information, without any engagement from the manufacturer